



EM400

Radio Móvil

Trabajo en movimiento



EM400

Radio Móvil

Movilidad



Todo el dinamismo de la comunicación para coordinar el trabajo a distancia.

75 años de compromiso. Motorola continúa construyendo sólidas relaciones con sus clientes, basadas en la experiencia y la calidad tecnológica. Una empresa líder, que brinda novedosas soluciones de comunicación e información.

Soluciones confiables diseñadas a medida que le permitirán aumentar el desempeño de sus operaciones y satisfacer cada uno de los requerimientos del negocio.

El Radio Móvil EM400 de diseño compacto e innovador, garantiza su calidad.

Posee varias características que destacan su desempeño: 32 canales, pantalla de 8 caracteres alfanuméricos, envío y recepción de PTT-ID, inhibición selectiva del radio, rastreo con doble prioridad, 4 botones programables, VOX integrada, entre otras.

Una nueva solución a su alcance.



EM400 Radio Móvil

- 32 Canales
- Pantalla de 8 Caracteres
- Rastreo Prioritario
- Inhibición Selectiva
- VOX Integrada

Pantalla alfanumérica de 8 caracteres

Con íconos fáciles de comprender, brindan información sobre el estado de las funciones tales como rastreo, alta / baja potencia y fuerza de la señal recibida.

Rastreo de doble prioridad

Le permite monitorear comunicaciones en diferentes canales sin tener que cambiar manualmente canal por canal. Además, si existe uno a dos canales que son más importantes que los otros, usted puede monitorearlos con mayor frecuencia.

32 canales

Organice sus equipos de trabajo en varios grupos de conversación individuales. Una herramienta ideal para operaciones complejas en las que la comunicación entre equipos diferentes es esencial.

4 botones programables

Programe hasta ocho de las funciones más usadas para ser accedidas instantáneamente al presionar un botón.

Llamada selectiva

La función limitada de llamada privada le permite seleccionar al usuario a quién desea enviar información. Organice la información hacia individuos previamente seleccionados en el grupo.

Transmisión activada por voz (VOX) integrada

Hable y escuche una conversación por radio sin tener que usar las manos (con el accesorio de audio apropiado).

ad y disponibilidad

Respuesta inmediata a las exigencias de cada tarea.

Taxi

Transportar personas brindando excelencia y con el control absoluto de su flota de taxis, para ofrecer siempre un servicio más eficiente.

Logística y Distribución

Una solución móvil para aumentar la comunicación rutinaria, dinamizar operaciones diarias y alcanzar la eficacia más alta en su flota, maximizando la productividad.

Construcción

Un área de trabajo dinámica y extensa, que involucra una gran cantidad de personas; la mejor manera de unir grupos de trabajo a través de la comunicación.

Manufactura

Agilizar la comunicación entre el personal y las entregas, permitiendo que cada tarea se ejecute en el menor tiempo posible. Esto resulta en respuestas a las necesidades de sus clientes.



Más capacidad para sus Radios con los Accesorios Originales de Motorola



Para optimizar el funcionamiento de sus radios, Motorola cuenta con una amplia gama de Accesorios Originales que le permite satisfacer cada una de sus necesidades de comunicación.

Los Accesorios Originales Motorola son desarrollados cuidando cada detalle, para asegurarle así, efectividad y durabilidad.

Accesorios Originales



AAREX4617

Micrófono tipo teléfono



AAREX4617

HMN3000

Micrófono de escritorio



HMN3000

HSN8145

Bocina externa de 7.5 vatios



HSN8145

RMN5029

Micrófono con teclado



RMN5029

RLN5391

Bandeja de escritorio sin parlante

RLN4779

Montaje con llave

HLN8097

Soporte de montaje removible

RLN4836_R

Botón de pie para emergencias



EM400 RADIO MOVIL

Características del Radio Móvil

- 32 Canales
- Pantalla Alfanumérica de 8 Caracteres
- Llamada de Alerta (envío / recepción)
- PTT-ID (envío / recepción)
- Inhibición Selectiva del Radio (recepción)
- Llamada Selectiva (envío / recepción)
- Verificación del Radio (recepción)
- Emergencia (envío)
- Eliminación de Canal Ruidoso
- Rastreo con Doble Prioridad
- Bloqueo de Canal Ocupado
- Repetidor / Comunicación Directa
- Compresión de Voz (X-Pand™)
- Transmisión Activada por Voz (VOX) Integrada
- Limitador de Tiempo de Transmisión
- CSQ / PL / DPL
- Escalet
- Señalización MDC-1200 (envío / recepción)
- Señalización Quik-Call II (envío / recepción)
- Señalización DTMF (envío)
- 4 Botones Programables

Generales	Baja Potencia	Alta Potencia
Dimensiones AnxP	46mm x 105mm x 15mm (1.73" x 4.14" x 0.59")	
Peso	1.02 Kg (2.25 lbs.)	
Corriente (típica) de Consumo en Espera	300 mA	
Audio Recibido @ Audio Nominal con Parlante Externo de 3.5W @ 8 Ω	1.5A	
Corriente de Transmisión (típica)	7A @ 25W (VHF) 8A @ 25W (UHF)	9.5A @ 45W (VHF) 9A @ 45W (UHF)
Número de Modelo	LANS0K7PRAA1_N LANS0P9PRAA1_N LANS0R9PRAA1_N	LANS0K0PRAA1_N LANS0P9PRAA1_N LANS0R9PRAA1_N
Espaciado de Canal	12.5 / 20 / 25 kHz	
Rango de Frecuencia	146 - 174 MHz 403 - 440 MHz 435 - 470 MHz 465 - 495 MHz	
Estabilidad de Frecuencia (-30°C a 60°C, 25°C Ref.)	± 3.5 ppm	
FOC	135-174MHz 403-440MHz 435-470MHz 465-495MHz	AZ460T3805 ABZ90T4047 AZ460T4856 ABZ90T4048 ABZ90T4049

Transmisor	Baja Potencia	Alta Potencia
Potencia de Salida RF	1 - 25W	25 - 45W (VHF) 25 - 45W (UHF)
Linealización de Modulación	±2.5 @ 12.5 kHz / ±4 @ 20 kHz / ±5 @ 25 kHz	
Zumbido y Ruido (típica)	-40dB (VHF) @ 12.5 kHz -35dB (UHF) @ 12.5 kHz	-45dB (VHF) @ 25 kHz -40dB (UHF) @ 25 kHz
Emissiones (conducidas y radiadas)	-35dBm < 10Hz / -30dBm > 10Hz	
Resposta de Audio (0.3-3kHz)	TIA 603	
Distorsión de Audio (típica)	3%	

Receptor	@ 12.5 kHz	@ 25 kHz
Sensibilidad (12dB SINAD)	0.25µV	0.3µV
Intermodulación	-65dB (VHF) / -60dB (UHF)	-75dB (VHF) / -70dB (UHF)
Selectividad del Canal Adyacente	-65dB (VHF) / -60dB (UHF)	-75dB (VHF) / -70dB (UHF)
Ruido de Esperas	35dB (VHF) 35dB (UHF)	
Audio Nominal	Parlante Interno Parlante Externo	4W 12W
Distorsión Audio @ Audio Nominal (típica)	3%	
Zumbido y Ruido	-40dB (VHF) -35dB (UHF)	-45dB (VHF) -40dB (UHF)
Resposta de Audio (0.3-3kHz)	TIA 603	
Emissiones (conducidas y radiadas)	-57 dBm < 10Hz / -47 dBm > 10Hz	

Calidad / Confiabilidad

- Prueba de Vida Acelerada Motorola
- Normas Militares MIL-STD 810 C, D, E

Para mayor información comuníquese hoy mismo con su representante de Motorola.

Telf. (506) 257-0201

Fax. (506) 233-1734

Correo: ventas@comunytel.com

URL: www.comunytel.com

MOTOROLA, el símbolo Estilizado de la M, y todos los otros nombres indicados como tal en el presente documento son marcas registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de E.U.A. Los nombres de todos los demás productos o servicios son propiedad de sus respectivos dueños. © Motorola, Inc. 2003.

Estándares Militares 810 C, D, E: Parámetros/Métodos/Procedimientos

MIL-STD Aplicados	810C		810D		810E	
	Mínimo	Procedimiento	Mínimo	Procedimiento	Mínimo	Procedimiento
Cambio de Temperatura	503.1	1	503.2	1	503.3	1
Radiación Solar	505.1	1	505.2	1	505.3	1
Salitre	509.1	1 (48 horas)	509.2	1 (48 horas)	509.3	1 (48 horas)
Vibración	-	-	514.3	Cat. 1	514.4	Cat. 1
Choque	516.2	1,3	516.3	1,5	516.4	1,5

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todas las Especificaciones y Métodos Eléctricos se refieren a las normas EIA/TIA 900.

